



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale: 35010 Limena (PD) - via del Santo, 204 - Sede Amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23
Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614 - betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/09 Rev.31/12/14

CE

1305

Beton Candeo Srl Via del Santo, 204 – 35010 LIMENA (PD)
08
1305-CPR-0751

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 8 usura 50/70
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*		
- massimo		NPD
- minimo		NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale*		NPD
Sensibilità all'acqua*		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		da 150 °C a 180 °C
Granulometria (passante)	setaccio 11,2 mm	100%
	setaccio 8,0 mm	98%
	setaccio 5,6 mm	72%
	setaccio 4,0 mm	53%
	setaccio 2,0 mm	36%
	setaccio 1,0 mm	24%
	setaccio 0,25 mm	11%
	setaccio 0,063 mm	5%
Contenuto di legante		B _{min5,2} (5,2%)
Valori Marshall*		NPD
Resistenza alla deformazione permanente*		NPD
Sostanze pericolose		NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20